

Краны специального назначения

фланец/фланец, DN 15-300 renovation valve

Характеристики


Корпус:	Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Уплотнение шара:	PTFE+C
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 10, 16, 25, 40
Длина	DIN 3202
Комплектация:	DN 10 - 250 оцинкованная металлическая ручка Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN200 и более



Условия работы

-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

DN	PN корпус	PN фланцы	10	16	25	40	Артикул	L
15	40					•	103015/A2	115
20	40					•	103020/A2	120
25	40					•	103025/A2	125
32	40					•	103032/A2	130
40	40					•	103040/A2	140
50	40					•	103050/A2	150
50	25					•	103050/180	180
50	25					•	103050/200	200
65	25			•			103065/A1	170
65	25				•		103065/A2	170
65	25			•			103065/200	200
65	25			•			103065/240	240
65	25			•			103065/290	290
80	25			•			103080/A1	180
80	25				•		103080/A2	180
80	25			•			103080/240	240
250	25			•			103250/A1	450
250	25				•		103250/A2	450

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: vvx@nt-rt.ru

Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

VE X VE