

Термосмесительные узлы

Vexve ACGE



Термосмесительный узел для подключения источника тепла мощностью 10 - 50 кВт к теплоаккумулятору

Преимущества использования термосмесительных узлов:

- Простой монтаж
- Оперативность техобслуживания
- Простая настройка температуры подмеса с помощью одного регулятора
- Высококачественный финский продукт

В комплекте:

- Питательный насос Vexve •
Терморегулятор Vexve CTS
- Внешний источник питания, 230 В переменного тока
- 50 Гц / 18 В переменного тока, 200 мА
- датчик обратной воды с кабелем 1 м
- Шаровые клапаны R 1" / R 1¼"
- Трехходовой клапан

Технические характеристики:

- Т_{макс.} = 110 °C
- Р_{макс.} = 10 бар
- Диапазон температур подмеса 30 - 80 °C по выбору
- Циркуляционный насос - макс. 2600 л/ч, трехскоростной
- Регулирующий клапан с функцией контроля обратного расхода
- R 1¼" фитинги со встроенными запорными клапанами

VE XVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru