

Терморегуляторы

Vexve AM10



Система проста в использовании и для ее установки не требуется высокая квалификация. Простая установка всех клапанов. Регулирование происходит с учетом температуры наружного воздуха, что позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении.

Регулирующая автоматика оснащена ограничителем минимальной и максимальной температуры и защитой от охлаждения. Оборудование позволяет значительно сокращать ежегодные расходы на энергопотребление.

С помощью дополнительного комнатного блока управления (Automix 10RB) можно легко выбрать желаемую температуру в помещении.

Характеристики:

- Плавное регулирование параметров изотермического процесса (1-9)
- Изменение выбранной переменной с шагом $\pm 10^\circ\text{C}$
- Плавное регулирование расхода с заданной минимальной температурой $+15^\circ\text{C}$ - $+35^\circ\text{C}$
- Плавное регулирование расхода с заданной максимальной температурой $+45^\circ\text{C}$ - $+95^\circ\text{C}$
- Ручной режим управления, например, при отключении электричества

В комплекте:

- Регулятор AM10
- Внешний источник питания:
- 230 В переменного тока, 50 Гц / 18 В переменного тока, 200 мА
- Датчик наружной температуры воздуха с кабелем 15 м
- Датчик температуры подаваемой воды с кабелем 1 м
- Адаптеры для подключения

Регулятор AM10

- Способ регулирования: 3-х полюсной регулятор с микропроцессором
- Напряжение: 18 В переменного тока, 50 Гц
- Внешний источник питания: 230 В переменного тока, 50 Гц / 18 В переменного тока, 200 мА
- Потребление мощности: 3 VA
- Крутящий момент: 5 Нм
- Угол поворота ограничивается 90° с помощью электроники
- Класс защиты корпуса: IP 40
- Вес: 1,1 кг

Оборудование отвечает следующим экологическим требованиям и стандартам:

VE X VE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

- Температура эксплуатации: 0 ... +40 °C
 - Температура складского хранения: -20 ... +60 °C
 - Температура транспортировки: -20 ... +60 °C
 - Относительная влажность 0-100 % в условиях, исключающих конденсацию
 - RoHs 2002/95/EC
 - CE-маркировка 93/68/EEC
 - директива EMC 2004/108/EEC
 - директива LVD 2006/95/EC
 - Общие требования к автоматическим электрическим устройствам управления бытового и аналогичного назначения EN 60730-1:2000
 - Особые требования к регуляторам температуры EN 60730-2-9:2002
-