

Термосмесительные узлы

Vexve Solar



Солнечная батарея заводской сборки для систем, работающих на солнечной энергии, с 1-6 коллекторами. Система подготовлена для монтажа и включает в себя управляющую электронику, необходимые зарядные клапаны, сливные клапаны и насос - в едином корпусе. Не требует настройки при вводе в эксплуатацию.

Характеристики:

- Счетчик энергии
- Дополнительный контроль нагрева
- Дополнительный контроль охлаждения
- Бесступенчатая регулировка скорости вращения насоса

Центр управления насосным агрегатом включает в себя:

- Электронный регулятор Termomat 4
Артикул: 1160004
Код НРАС: -
Номер RSK: 6202150
Номер EAN:64187 3318504 0
- Циркуляционный насос Vexve 25/60 130, Q_{макс.} = 2600 л/ч (H= 2м), P_{макс.} = 90 Вт
- Запорный клапан
- Манометр 1,0 МПа (10 бар)
- Расходомер с регулятором потока
- Предохранительный клапан 0,6 МПа (6 бар)
- Обратный клапан
- Наливные и сливные патрубки с запорными клапанами
- Фитинги Cu 22
- Металлический защитный кожух
- Подключение к сети: кабель 1,3 м, заземленная розетка

Vexve Solar - объем поставки

- Центр управления насосным агрегатом
- Датчики температуры - 3 шт.: один для коллектора (20 м) и два для бака-накопителя (3 м и 5 м)
- разъемы для датчиков R 1/2 "- 3 шт.: 1 шт. - 90 мм и 2 шт. - 150 мм

VE XVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

Технические характеристики

- Способ регулирования: Вкл./Выкл., а также регулирование скорости вращения
 - Напряжение: 230 В переменного тока, 50 Гц •
Сетевой предохранитель: Макс. 6 А •
Контактное реле контроля нагрузки: 2 А, 250 В переменного тока •
Термостат: ΔT +1 °C - +5 °C •
Температурные диапазоны для датчиков:
Бак-накопитель (3 м и 5 м): -30 - +120 °C
Солнечная батарея (20 м): -40 °C - +199 °C
 - Дисплей для контроля температуры (3-х разрядный, светодиодный):
Бак-накопитель (3 м и 5 м): -9 °C - +110 °C
Солнечная батарея (20 м): -20 °C - +205 °C
 - Максимальное давление: 0,6 МПа (6 бар)
 - Ограничение температуры для бака-накопителя: T_{макс.} +20 °C - +110 °C
 - Подключение: к медной трубе 22 мм
-